

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Uszczelka IP 65 dla płytki czołowej 60x60 mm i przełącznika zestaw 5 szt.

KZ66

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony typu K1/K2
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Uszczelka gumowa - stopień ochrony IP65
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Uszczelka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Zgodność produktu	K2 K1
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	4 otworowa mocowana z przodu głowka operatora z płytą przednią 60 x 60 mm Głowka napędu Ø 22 mm montowana czołowo z płytką czołową 60 x 60 mm
Zgodność gamy	VARIO Mini-VARIO
Materiał	Guma
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	5

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,004 kg
---------------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	11 cm
Długość opakowania 1	15 cm
Waga opakowania 1	7 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	1 cm
Długość opakowania 2	11 cm
Waga opakowania 2	36 g

Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	15 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	838 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki