

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Dodatkowy blok styków zatraskowych LC1/LP1-D80/50 110V

LA6DK20F

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Blok zatrasku mechanicznego
Zgodność produktu	LC1D80...D150 3 fazy prąd przemienny (AC) LC1D80 3 fazy prąd stały (DC) LC1D150 3 fazy prąd stały (DC) LC1D80 3 phases + neutral prąd przemienny (AC) LC1D115 3 phases + neutral prąd przemienny (AC) LP1D80 3 phases + neutral prąd stały (DC) LC1D115 3 phases + neutral prąd stały (DC)
[Uc] control circuit voltage	110/127 V AC 50/60 Hz 110/127 V DC

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona przenia
Sterowanie wyłączeniami	Elektryczny MANUAL
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Moc wymagana w VA	25 dla AC obwód
Moc wymagana w W	30 W dla DC obwód
Trwałość mechaniczna	500000 cykl
Maximum operating rate	1200 cykl/h
Współczynnik obciążenia	10 %
Masa produktu	0,09 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne	TH zgodnie z IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,7 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	100,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,42 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki