

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ośłona do stycznika LC1F150 LC1F185

LA9F702

! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA9F
Typ produktu lub komponentu	Ośłona śrub zaciskowych
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Zgodność gamy	TeSys LR9F elektroniczny przekaźnik przeciążenia termicznego TeSys LC1F stycznik TeSys LC2F stycznik nawrotny TeSys CR1F stycznik z magnetycznym mechanizmem blokującym Altistart ATS22 urządzenie łagodnego rozruchu Altistart ATS48 urządzenie łagodnego rozruchu
Zgodność produktu	ATS22 C11, C14, C28 ATS22 C11, C14, C22 ATS22 C11, C14, C17 ATS22 C11, C14, C26 ATS22 C11, C14, C29 ATS22 C11, C14, C20 ATS22 C11, C14, C19 ATS22 C11, C14, C30
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 6 szt.
Opis biegunów	1P

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	W gnieździe przewodu zasilającego
Masa produktu	0,25 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	12,000 cm
Długość opakowania 1	18,500 cm
Waga opakowania 1	203,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16

Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,623 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	128
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	40,188 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki