

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Ogranicznik

LA9LB920

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Gama produktów	TeSys U TeSys GV2
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Typ produktu lub komponentu	Current limiting module
Zgodność gamy	TeSys (TeSys U) TeSys (TeSys GV2)
Zgodność produktu	LUB LU2B GV2P GV2L GV2RT GV2ME
Funkcja modułu	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Miejsce montażu	35 mm szyna DIN
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	32 A
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	63 A zgodnie z IEC 60947-1
Próg aktywacji	1000 A
Zdolność wyłączania	<= 100 kA w zależności od urządzenia ochronnego
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-1

Parametry uzupełniające

Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe 1 1,5...25 mm ² sztywny Zaciski śrubowe 2 1,5...10 mm ² sztywny Zaciski śrubowe 1 1,5...25 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 1,5...10 mm ² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 1,5...16 mm ² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 1,5...4 mm ² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	2,2 N.m
Masa produktu	0,32 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	15,7 cm
Waga opakowania 1	346,9 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,494 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki