



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	BZ
Skrócona nazwa urządzenia	LA9Z
Typ produktu lub komponentu	Przejściówki do systemów szynowych
Ilość podłączanych urządzeń	1 żyła
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack TeSys GV3 TeSys D TeSys K Spacial
Zgodność produktu	GV2LE LP4K GV2ME LC1D LC1K GV2P
Opis biegunów	3P
Dopuszczalny prąd	25 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V
Przekrój poprzeczny kabla	4 mm ² - AWG 12
Wysokość/Odstęp szyny zbiorczej	60 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	200 mm

Głębokość	63 mm
Kolor	Grey

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	251 g
Wysokość dla opakowania 1	11,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	22,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,11 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	11,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	13,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	22,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,834 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------