



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	BW
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Skrócona nazwa urządzenia	LA9Z
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys
Opis biegunów	4P
Dopuszczalny prąd	200 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 320 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 25 x 5 mm 450 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 5 mm 360 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 12 x 10 mm 520 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 10 mm 630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 30 x 10 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1 690 V zgodnie z NF C 20-040
Odległość między wsparciami	570 mm
Wysokość/Odstęp szyny zbiorczej	60 mm
Kolor	Grey

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 z osłoną ochronną
Odporność na temperaturę	125 °C
Normy	UL 508 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	IEC

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	240 g
Wysokość dla opakowania 1	16 cm
Szerokość dla opakowania 1	10 cm
Długość dla opakowania 1	29 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------