Arkusz danych produktu
Specyfikacja

LAEN02
Styki pomocnicze do LC1E 2NC

Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact
Skrócona nazwa urządzenia	LAEN
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Kolor	Grey (RAL 7011)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Easypact EasyPact TVS LC1E
Miejsce montażu	Przednie
Rodzaj styków pomocniczych	Instantaneous
Kombinacja styków	2 NZ
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V - dla Obwód sterowania zgodnie z IEC 60947-5-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	<= 690 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	8 A w <60 °C
Irms znamionowy prąd załączany	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Rodzaj zabezpieczenia	GG fuse 10 A
Trwałość mechaniczna	10 Mcykli
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Czas bez sygnalizacji	1.5 ms on energisation no overlap between NC and NO contact 1.5 ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact
Rezystancja izolacji	> 10 MOhm
Przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1 mm² - średnica zewnętrzna: 6 mm - sztywność kabla: stały lub elastyczny z końcówką kablową Obwód sterowania: zaciski śrubowe 1 1 mm² - średnica zewnętrzna: 6 mm - sztywność kabla: stały lub elastyczny bez końcówki kablowej Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 2,5 mm² - średnica zewnętrzna: 6 mm - sztywność kabla: stały lub elastyczny z końcówką kablową

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Obwód sterowania: zaciski śrubowe 2 2,5 mm² - średnica zewnętrzna: 6 mm - sztywność kabla: stały lub elastyczny bez końcówki kablowej
Masa produktu	0,035 kg

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe
Normy	IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	GOST
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Działanie ochronne	TH conforming to IEC 60068
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-60…80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m without derating

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	34 g
Wysokość dla opakowania 1	2,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	5,2 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months