

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa rozrusznika 12-16A cewka 380VAC

LE1M35Q722

### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | TeSys                                                                                                                                                                                              |
| Nazwa produktu                         | TeSys LE                                                                                                                                                                                           |
| Skrócona nazwa urządzenia              | LE1M                                                                                                                                                                                               |
| Typ produktu lub komponentu            | Obudowany rozrusznik DOL                                                                                                                                                                           |
| Zastosowanie urządzenia                | Standard                                                                                                                                                                                           |
| Kategoria użytkowania                  | AC-3                                                                                                                                                                                               |
| Elementy składowe urządzenia           | Stycznik<br>Zacisk uziemienia<br>Zacisk neutralny<br>Termiczny przekaźnik przeciążeniowy                                                                                                           |
| Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego | 12...16 A                                                                                                                                                                                          |
| Moc silnika w kW                       | 4 kW w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>7,5 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>7,5 kW w 380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>3,7 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage           | 380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                |
| Rodzaj sterowania                      | Przycisk start zielony I<br>Przycisk stop/reset Czerwony O                                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sygnalizacja lokalna    | Robocze: LED (żółty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Numer wejścia kablowego | 2 wejście kablowe: ISO20 góra<br>2 wejście kablowe: ISO25 góra<br>2 wejście kablowe: Pg 13 góra<br>2 wejście kablowe: Pg 21 góra<br>2 wejście kablowe: ISO20 dół<br>2 wejście kablowe: ISO25 dół<br>2 wejście kablowe: Pg 13 dół<br>2 wejście kablowe: Pg 21 dół<br>2 wejście kablowe: Pg 16 góra<br>2 wejście kablowe: Pg 16 dół |
| Szerokość               | 78 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość                | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość               | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu           | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Środowisko pracy

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Materiał | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
|----------|------------------------------------|

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529 |
| Normy                           | IEC 60947-4-1            |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -5...40 °C               |
| Charakterystyka środowiskowa    | Środowisko standardowe   |
| Certyfikaty produktu            | UKCA                     |

Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 8,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 11,5 cm |
| Długość opakowania 1           | 16,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 579,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 3,76 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki