

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa rozrusznika 0,8-1,2A cewka 240VAC

LE1M35U706

! Produkt dostępny do: 30 grudzień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LE
Skrócona nazwa urządzenia	LE1M
Typ produktu lub komponentu	Obudowany rozrusznik DOL
Zastosowanie urządzenia	Standard
Kategoria użytkowania	AC-3
Elementy składowe urządzenia	Stycznik Zacisk uziemienia Zacisk neutralny Termiczny przekaźnik przeciążeniowy
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	0,8...1,2 A
Moc silnika w kW	0,18 kW w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,37 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,18 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,37 kW w 380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sterowania	Przycisk start zielony I Przycisk stop/reset Czerwony O

Parametry uzupełniające

Sygnalizacja lokalna	Robocze: LED (żółty)
Numer wejścia kablowego	2 wejście kablowe: ISO20 góra 2 wejście kablowe: ISO25 góra 2 wejście kablowe: Pg 13 góra 2 wejście kablowe: Pg 21 góra 2 wejście kablowe: ISO20 dół 2 wejście kablowe: ISO25 dół 2 wejście kablowe: Pg 13 dół 2 wejście kablowe: Pg 21 dół 2 wejście kablowe: Pg 16 góra 2 wejście kablowe: Pg 16 dół
Szerokość	78 mm
Wysokość	160 mm
Głębokość	108 mm
Masa produktu	0,6 kg

Środowisko pracy

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 60947-4-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-5...40 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe
Certyfikaty produktu	UKCA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,8 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	11,5 cm
Waga opakowania 1	600,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki