



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	User manual
-------------------------	-------------

Parametry fizyczne

Kolor	Beż
Głębokość	14,1 cm
Wysokość	11,6 cm
Mounting preference	No preference
Masa produktu	3,1 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Szerokość	21,4 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	160...290 V
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	600 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	600 W
Output voltage	230 V
Moc znamionowa w VA	600 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST
Normy	EN 55024 EN 60950

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	5...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Poziom elektrolitu ciekłego	0

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	300 J
---	-------

Packing Units

Waga dla opakowania 1	3,4 kg
Wysokość dla opakowania 1	17,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,3 cm
Długość dla opakowania 1	20,7 cm
SCC14	10731304197895
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,51 kg
Długość dla opakowania zbiorczego 2	424,94 mm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	64

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------