



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LG
Skrócona nazwa urządzenia	LG7D
Typ produktu lub komponentu	Obudowany rozrusznik DOL
Zastosowanie urządzenia	Bezpieczeństwo
Kategoria użytkowania	AC-3
Elementy składowe urządzenia	Wyłącznik zamawiane osobno Contactor
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	18 A AC-3
[Uc] control circuit voltage	380 V AC 50/60 Hz
Rodzaj sterowania	Przycisk start biały I Push-button stop black O Mushroom head push-button emergency stop red

Parametry uzupełniające

Numer wejścia kablowego	4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom
Szerokość	175 mm
Wysokość	165 mm
Głębokość	146 mm
Masa produktu	1,63 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529

Stopień ochrony IK	IK07 conforming to IEC 60529
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,55 kg
Wysokość dla opakowania 1	18 cm
Szerokość dla opakowania 1	22,5 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------