

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozrusznik w obudowie TeSys LG 2,5-4A cewka 380/400AVAC

LG7K06Q708

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LG
Skrócona nazwa urządzenia	LG7K
Typ produktu lub komponentu	Obudowany rozrusznik DOL
Zastosowanie urządzenia	Bezpieczeństwo
Kategoria użytkowania	AC-3
Elementy składowe urządzenia	Stycznik Wyłącznik
Moc silnika w kW	0,75 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 1,5 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 1,5 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	2,5...4 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sterowania	Przycisk start Biały I Przycisk stop czarny O Przycisk grzybkowy wyłącznik awaryjny Czerwony

Parametry uzupełniające

Normy	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Numer wejścia kablowego	4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 góra 4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 dół
Wysokość	165 mm
Głębokość	177 mm
Masa produktu	1,3 kg
Szerokość	175 mm

Środowisko pracy

Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,500 cm
Szerokość opakowania 1	25,500 cm
Długość opakowania 1	27,500 cm
Waga opakowania 1	1,590 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	32,080 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki