

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozrusznik w obudowie z wyłącznikiem układ nawrotny TeSys LG 1-1,6A cewka 380VAC

LG8K06Q706

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LG
Skrócona nazwa urządzenia	LG8K
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik rewersyjny DOL w obudowie
Zastosowanie urządzenia	Bezpieczeństwo
Kategoria użytkowania	AC-3
Elementy składowe urządzenia	Styk rewersyjny Wyłącznik
Moc silnika w kW	0,25 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,55 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,55 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	1...1,6 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sterowania	Przycisk stop czarny O Dwupozycyjny przełącznik wybierakowy start czarny I-II Przycisk grzybkowy wyłącznik awaryjny Czerwony

Parametry uzupełniające

Szerokość	175 mm
Wysokość	165 mm
Głębokość	146 mm
Masa produktu	1,64 kg
Numer wejścia kablowego	4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 góra 4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 dół

Środowisko pracy

Normy	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (do obudowy)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 60529
Materiał	Poliwęglan

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,000 cm
Szerokość opakowania 1	23,500 cm
Długość opakowania 1	27,000 cm
Waga opakowania 1	1,860 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	30,820 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki