

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozrusznik w obudowie z wyłącznikiem układ nawrotny TeSys LG 2,5-4A cewka 380VAC

LG8K06Q708

### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | TeSys                                                                                                                                                 |
| Nazwa produktu                         | TeSys LG                                                                                                                                              |
| Skrócona nazwa urządzenia              | LG8K                                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu            | Rozrusznik rewersyjny DOL w obudowie                                                                                                                  |
| Zastosowanie urządzenia                | Bezpieczeństwo                                                                                                                                        |
| Kategoria użytkowania                  | AC-3                                                                                                                                                  |
| Elementy składowe urządzenia           | Styk rewersyjny<br>Wyłącznik                                                                                                                          |
| Moc silnika w kW                       | 0,75 kW w 220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>1,5 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>1,5 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego | 2,5...4 A                                                                                                                                             |
| [Uc] control circuit voltage           | 380/400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                               |
| Rodzaj sterowania                      | Przycisk stop czarny O<br>Dwupozycyjny przełącznik wybierakowy start czarny I-II<br>Przycisk grzybkowy wyłącznik awaryjny Czerwony                    |

### Parametry uzupełniające

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość               | 175 mm                                                                                |
| Wysokość                | 165 mm                                                                                |
| Głębokość               | 146 mm                                                                                |
| Masa produktu           | 1,64 kg                                                                               |
| Numer wejścia kablowego | 4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 góra<br>4 wejście kablowe: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 dół |

### Środowisko pracy

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Normy                | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1          |
| Certyfikaty produktu | CE<br>UKCA                            |
| Stopień ochrony IP   | IP55 zgodnie z IEC 60529 (do obudowy) |
| Stopień ochrony IK   | IK07 zgodnie z IEC 60529              |
| Materiał             | Poliwęglan                            |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 21,400 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 22,400 cm |
| Długość opakowania 1           | 25,600 cm |
| Waga opakowania 1              | 1,870 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 77,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 32,775 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

## Zalecane zamienniki