

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Schneider Electric Dodatkowa szyna N 7 otworów 100A



LGYN1007

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy DS
Typ produktu lub komponentu	Moduł rozszerzeń
Szyna grzebieniowa, typ akcesoriów listwy zacisków	Szyna neutralna
Opis biegunów	1N
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe

Parametry uzupełniające

Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	7 otworów
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni z tyłu
Sposób montażu	Przez wkręty
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A w 40 °C
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z EN/IEC 61439-1
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	3,5 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	20 kA
Długość szynoprzewodu	70 mm
Szerokość w modułach 9 mm	7
Podziałki 18 mm	3,5
Wysokość	20 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	35 mm
Masa produktu	63 g

Przylączya - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 2 kabel (kable) 2,5...25 mm² sztywny Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 2 kabel (kable) 1,5...16 mm² elastyczny z końcówką kablową Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 5 kabel (kable) 1,5...16 mm² sztywny Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 5 kabel (kable) 1,5...10 mm² elastyczny z końcówką kablową
Moment dokręcania	Dostawa/zasilanie: 2 N.m PZ2 śrubokręt 7,5 mm Dostawa/zasilanie: 2 N.m płaski śrubokręt 7,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m PZ2 śrubokręt 5,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m płaski śrubokręt 5,5 mm
Zgodność gamy	Compact

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3 cm
Szerokość opakowania 1	8 cm
Długość opakowania 1	11 cm
Waga opakowania 1	69 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	7,48 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki