

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



KNX kontroler logiczny spaceLYnk szyna DIN 24 V DC 2 W wizualizacja, logika

LSS100200

Parametry podstawowe

Nazwa produktu	PowerLogic PM8000
Typ produktu lub komponentu	Sterownik programowalny

Parametry uzupełniające

Protokół portu komunikacyjnego	Modbus IP (protokół internetowy) BACnet KNX
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Pobór mocy	2 W
LED indicator	Obciążenie procesora: LED (zielony) KNX praca/reset: LED (zielony/czerwony)
Interfejs fizyczny	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Połączenie typu zintegrowanego	1 port USB 2.0
Typ sterowania	Przycisk resetu
Przylączya - zaciski	Szyna KNX: kostka magistralna 2 kabel (kable) 0,8 mm² Zasilanie: zacisk klamrowy 1,5 mm² Szeregowy: zacisk klamrowy 1,5 mm²
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	90 mm
Szerokość	52 mm
Głębokość	58 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 2000 m
Wilgotność względna	0...93 %
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	IEC 60950-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	125 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,500 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	35,000 cm
Waga opakowania 2	1,371 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	5,965 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki