

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TeSys Jednostka sterująca TeSys T + FDR

LTMCUF

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LTMCUF
Typ produktu lub komponentu	Jednostka sterownicza operatora
Zgodność gamy	TeSys T LTMR sterownik silnika
Typ wyświetlacza	Podświetlony LCD
Sygnalizacja lokalna	4 diody LED
Local control	10 przycisk
Podłączenie urządzenia	Connection to a LTM R controller, RJ45 złącze na tylni Connection to a PC, RJ45 złącze na przód
Dostępna funkcja	FDR (fast device replacement)

Parametry uzupełniające

Zasilanie	Poprzez sterownik
Maximum supply current	140 mA
Strata mocy	1 W
Normy	UL 60947-4-1A EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certyfikaty produktu	CSA EAC NOM CE UL C-Tick
Kompatybilność elektromagnetyczna	Wyładowanie elektrostatyczne, poziom 3, 8 kV powietrze, 4 kV styk, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Promieniowanie częstotliwości radiowej, poziom 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Przewodzone zakłócenia RF, poziom 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Przepięcia (dostęp chroniony), poziom 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Szybkie przejściowe impulsy (dostęp chroniony), poziom 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z EN/IEC 60947-4-1 (front) IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-4-1 (tylni)
Sposób montażu	Tablicowy
Szerokość	117 mm
Wysokość	70 mm
Głębokość	50 mm
Masa produktu	0,4 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Wilgotność względna	15...95 %
Działanie ochronne	TC 12 humidity cycles w 55 °C zgodnie z EN/IEC 60068-2-30
Odporność mechaniczna	Wstrząsy: 15 Gn for 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27 Wibracje: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z EN/IEC 60068-2-6
Odporność ogniowa	650 °C zgodnie z EN/IEC 60947-1
Ognioodporność	V2 zgodnie z UL 94

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,8 cm
Długość opakowania 1	13,6 cm
Waga opakowania 1	265,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,08 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki