

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Złącze cewki 2-kierunki

LU9MRL

### Parametry podstawowe

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Gama produktów              | TeSys                                       |
| Skrócona nazwa urządzenia   | LU9M                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Fabrycznie oprzewodowane przyłączenie cewki |
| Zgodność produktu           | LU2B..                                      |

### Parametry uzupełniające

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ szyny danych  | Advantys STB<br>Profibus DP<br>DeviceNet<br>CANopen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa produktu     | 0,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moment dokręcania | Obwód sterowania: 0,8...1,2 N.m płaski śrubokręt 5 mm<br>Obwód sterowania: 0,8...1,2 N.m Philips nr 2 śrubokręt 5 mm<br>Obwód zasilający: 1,9...2,5 N.m płaski śrubokręt 6 mm<br>Obwód zasilający: 1,9...2,5 N.m Philips nr 2 śrubokręt 6 mm<br>Obwód zasilający: 1,9...2,5 N.m Pozi Driv nr 2 śrubokręt 6 mm |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 13,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 22,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 31,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 30       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,385 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Stan trwałej oferty  | Produkt Green Premium            |
| Rozporządzenie REACH | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki