

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł sterujący wyłącznika zasilania TeSys T 2NO zaciski śrubowe

LUA8E20

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUA8
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk

Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	2 NO
Funkcja sygnalizacji	START-STOP
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 690 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	5 A
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V
Minimalny prąd wyłączeniowy	80 mA
Masa produktu	0,048 kg
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,0 cm
Długość opakowania 1	8,8 cm
Waga opakowania 1	60,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,36 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki