

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Bramka komunikacyjna PROFIBUS

LUF7

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUF
Typ produktu lub komponentu	Brama komunikacyjna
Zgodność produktu	ATV31 ATS48 Rozruszniki-sterowniki TeSys U

Parametry uzupełniające

Typ szyny danych	Profibus DP Modbus
Typ podłączenia	Żeńskie SUB-D 9 magistrala RJ45 Modbus RJ45 do komputera PC
Maksymalna liczba połączeń	<= 8 Modbus typu slave
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) +/- 10 %
Obciążenie prądowe	100 mA typowy 280 mA maksimum
Sygnalizacja lokalna	LED panel przedni
Usługi	Komenda - typ szyny: Profibus DP - dostępne funkcje: 122 słów konfigurowalnych Konfiguracja i dostosowanie - typ szyny: Fipio - dostępne funkcje: przez bramę mini elementu obsługującego wiadomości Monitorowanie - typ szyny: Profibus DP - dostępne funkcje: 122 słów konfigurowalnych
Masa produktu	0,245 kg

Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Emisja elektromagnetyczna zgodnie z IEC 50081-2 Odporność elektromagnetyczna zgodnie z IEC 61000-6-2
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664
Temperatura otoczenia dla instalacji	5...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	5,8 cm
Szerokość opakowania 1	13,7 cm
Długość opakowania 1	17,2 cm
Waga opakowania 1	218,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	8,689 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki