

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł komunikacyjny CANopen TeSys U 24VDC

LULC08

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LUL
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność produktu	LUCA LUC L LUC D LUC C LUC M LUC B
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Zgodność gamy	TeSys (TeSys U) LUB podstawa - rozruch bezpośredni TeSys (TeSys U) LU2B podstawa do układu nawrotnego - rozruch bezpośredni

Parametry uzupełniające

Main function available	Moduł komunikacyjny
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przenia
Interfejs fizyczny	9-żyłowe żeńskie SUB-D
Typ szyny danych	CANopen
Protokół portu komunikacyjnego	CAN2.0A CAN2.B
Adresowanie	1...127
Obciążenie prądowe	1.5 mA w 24 V DC 20...28 V
Wejście logiczne	Dodatni w 24 V prąd stały (DC) - 7 mA
Czas odpowiedzi	10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 0 10 ms +/- 30 % zmiana do stanu 1
Typ wejścia	Rezystancyjny
Ilość wyjść	2 dedykowany do działania cewki rozrusznika-sterownika 1
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
Number output current	<= 500 mA
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gL 2 A
Zdolność łączeniowa prądowa	0,5 mA w 24 V
Sygnalizacja lokalna	3 diody LED panel przedni

Rozstaw przyłączy	3,81 mm
Przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm²sztywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...0,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...1 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,5 mm²sztywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,75 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,25...0,34 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Skojarzyny typ kabla	AWG 26...AWG 16
Moment dokręcania	0,2...0,25 N.m2,5 mm

Środowisko pracy

Normy	DR 303-2 CIADS-301 V4.02
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,900 cm
Szerokość opakowania 1	4,900 cm
Długość opakowania 1	11,300 cm
Waga opakowania 1	104,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,923 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki