

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , zestaw rozszerzający - podziałka 35 mm - 3 bieguny

LV426940

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	PowerPact (Multi 9 N40) Compact (Compact NSXm) TeSys (TeSys GV4) TeSys (TeSys BV4)
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzacz

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Osprzęt dostarczany w dostawie	Przegrody międzyfazowe
Sposób montażu	Stacjonarny
Lokalizacja połączenia	Na odpływie/odpływowe Po stronie zasilania
Prąd znamionowy [In]	160 A
Rozstaw podłączeń	35 mm
Materiał przewodnika	Miedź
Przyłącza - zaciski	Końcówka zaciskana (po stronie zasilania) Końcówka zaciskana (na odpływie/odpływowe)
Moment dokręcania	9 N.m po stronie zasilania 9 N.m na odpływie/odpływowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,78 cm
Szerokość opakowania 1	12,7 cm
Długość opakowania 1	12,7 cm
Waga opakowania 1	0,17 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	26
Wysokość opakowania 2	30 cm

Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	5,23 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	832
Wysokość opakowania 3	80 cm
Szerokość opakowania 3	100 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	128,16 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki