

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , konektor EverLink z terminalem przewodu sterującego dla 3P

LV426970

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Compact (Compact NSXm)
Typ produktu lub komponentu	Konektor kablowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania Na odpływie/odpływowe
[In] prąd znamionowy	16...160 A dla miedź 16...100 A dla aluminium
Materiał przewodnika	Stal
Przylącza - zaciski	Zacisk śrubowy - 1 kabel (kable) 2,5...95 mm² - stały Zacisk śrubowy2,5...95 mm² - linka Zacisk śrubowy2,5...70 mm² - skręcony
Control wire terminal	10 A dla 0,5...6 mm² (AWG 20...AWG 10), Elastyczne lub elastyczne wielodrutowe 10 A dla 1,5...6 mm² (AWG 20...AWG 10), sztywny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	15,0 cm
Waga opakowania 1	133,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki