



### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | Compact                                                                                                                                                    |
| Gama produktów                      | ComPact NSX100...250                                                                                                                                       |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                                                                                                                                  |
| Nazwa wyzwalacza                    | Micrologic 2.2 G                                                                                                                                           |
| Technologia wyzwalacza              | Elektroniczny                                                                                                                                              |
| Zgodność gamy                       | ComPact NSX100<br>Compact NSX160<br>Compact NSX250                                                                                                         |
| Zastosowanie urządzenia             | Generator                                                                                                                                                  |
| Number of poles                     | 3P                                                                                                                                                         |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 3t                                                                                                                                                         |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LSol                                                                                                                                                       |
| Rodzaj zabezpieczenia               | L : for overload protection (long time)<br>So : for short time short-circuit protection with fixed delay<br>I : for instantaneous short-circuit protection |
| Trip unit rated current             | 100 A at 40 °C                                                                                                                                             |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                       |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowane 9 ustawień |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 40...100 A            |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Wartość stała         |

|                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Tr] long-time protection delay adjustment range       | 15 s at 1.5 x Ir<br>0.35 s at 7.2 x Ir<br>0.5 s at 6 x Ir                                                         |
| Pamięć termiczna                                       | 20 minut przed i po wyzwoleniu                                                                                    |
| Short-time protection pick-up adjustment type lsd      | Regulowany                                                                                                        |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range   | 1.5...9 x Ir                                                                                                      |
| Short-time protection delay adjustment type tsd        | Wartość stała                                                                                                     |
| [Tsd] Short-time protection delay adjustment range     | 0.14 s                                                                                                            |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Stacjonarny                                                                                                       |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1500 A                                                                                                            |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                        | Bez                                                                                                               |
| Sygnalizacja lokalna                                   | Flashing LED (green) for ready to operate<br>LED 105 % Ir (red) for overload<br>LED 90 % Ir (orange) for overload |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Certyfikaty produktu                       | Marine<br>CCC<br>EAC     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Packing Units

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 438 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6,5 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9,7 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 11 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 28        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 12,751 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez rtęci                             | Tak                                                  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                  |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                 |

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|