



### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | Compact                                                                                                                                                    |
| Gama produktów                      | ComPact NSX100...250                                                                                                                                       |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                                                                                                                                  |
| Nazwa wyzwalacza                    | Micrologic 2.2                                                                                                                                             |
| Technologia wyzwalacza              | Elektroniczny                                                                                                                                              |
| Zgodność gamy                       | ComPact NSX100<br>Compact NSX160<br>Compact NSX250                                                                                                         |
| Zastosowanie urządzenia             | Dystrybucja                                                                                                                                                |
| Number of poles                     | 4P                                                                                                                                                         |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 3t + N/2<br>4t<br>3t                                                                                                                                       |
| Położenie neutralne                 | LEFT                                                                                                                                                       |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LSol                                                                                                                                                       |
| Rodzaj zabezpieczenia               | L : for overload protection (long time)<br>So : for short time short-circuit protection with fixed delay<br>I : for instantaneous short-circuit protection |
| Trip unit rated current             | 100 A at 40 °C                                                                                                                                             |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                        |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                       |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowane 9 ustawień |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 40...100 A            |

|                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Long-time protection delay adjustment type tr          | Wartość stała                                                                                                     |
| [Tr] long-time protection delay adjustment range       | 11 s at 7.2 x Ir<br>16 s at 6 x Ir<br>400 s at 1.5 x Ir                                                           |
| Pamięć termiczna                                       | 20 minut przed i po wyzwoleniu                                                                                    |
| Short-time protection pick-up adjustment type lsd      | Regulowane 9 ustawień                                                                                             |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range   | 1.5...10 x Ir                                                                                                     |
| Short-time protection delay adjustment type tsd        | Wartość stała                                                                                                     |
| [Tsd] Short-time protection delay adjustment range     | 0.02 s                                                                                                            |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Stacjonarny                                                                                                       |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 1500 A                                                                                                            |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                        | Bez                                                                                                               |
| Neutral protection settings                            | 0.5 x Ir (3t + N/2)<br>1 x Ir (4t)<br>No protection (3t)                                                          |
| Sygnalizacja lokalna                                   | Flashing LED (green) for ready to operate<br>LED 105 % Ir (red) for overload<br>LED 90 % Ir (orange) for overload |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | UL 508<br>EN/IEC 60947-2 |
| Certyfikaty produktu                       | EAC<br>Marine<br>CCC     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Packing Units

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE        |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1          |
| Waga dla opakowania 1                       | 570 g      |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 6,6 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 9,6 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 15 cm      |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S03        |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 23         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 13,622 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm      |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 30 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 40 cm      |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P06        |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 184        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 117,644 kg |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3  | 50 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3   | 60 cm |

### Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|