



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX100...250
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX100 wyłącznik Compact ComPact NSX160 wyłącznik Easypact EasyPact CVS100 wyłącznik Easypact EasyPact CVS160 wyłącznik
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	160 A 100 A
Nazwa modułu	ME
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	Klasa A
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowo doziemny	Stacjonarny
Czułość na prąd upływu	0,3 A
Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowo doziemny	Wartość stała
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	0...40 ms

Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	200...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Z
Maximum breaking time	40 ms
Kategoria przepięciowa	Klasa 2

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
---	----------

Normy	IEC 60947-2
-------	-------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,284 kg
Wysokość dla opakowania 1	13,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	14,6 cm
Długość dla opakowania 1	17,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,174 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------