

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , złącza 2x(50-120) - NSX250 (3szt.)

LV429218

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Bare cable connector
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX100 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX160 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX250 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) Compact Compact NSX100 Compact Compact NSX160 Compact Compact NSX250 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Easypact (EasyPact CVS100) Easypact (EasyPact CVS160) Easypact (EasyPact CVS250) Compact Compact INS100...250 Compact Compact INV100...250
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	250 A
Materiał przewodnika	Aluminium
Przylącza - zaciski	Zacisk śrubowy2 kabel (kable) 50...120 mm²

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,9 cm
Szerokość opakowania 1	7,1 cm
Długość opakowania 1	10,8 cm
Waga opakowania 1	282,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm

Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	11,706 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki