

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , przyłącza 45° - NSX250 (3szt.)

LV429223

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rozbudowa zacisków
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX100 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX160 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX250 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) Compact (ComPact NSX100) Compact (ComPact NSX160) Compact (ComPact NSX250) Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	3
Miejsce montażu	45°

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	250 A
Rozstaw podłączeń	35 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,2 cm
Długość opakowania 1	11,4 cm
Waga opakowania 1	235,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	12,135 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki