


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact NSX, styk sygnalizacyjny napędu obrotowego, NSX400/650, 2szt

LV429287

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia   | CE<br>CD                                                                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu | Przełącznik wózka                                                                                                                        |
| Zastosowanie urządzenia     | Monitoring                                                                                                                               |
| Zgodność gamy               | Compact (ComPact NSX100)<br>Compact (ComPact NSX160)<br>Compact (ComPact NSX250)<br>Compact (ComPact NSX400)<br>Compact (ComPact NSX630) |
| Zestaw styków sygnałowych   | 2 NO/NZ                                                                                                                                  |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tyk styków dodatkowych                                                 | STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rodzaj styków pomocniczych                                             | CE/CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sposób montażu                                                         | Wydłużać                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                                        | AC-12: 6 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 6 A w 24 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC) |
| Minimalne obciążenie                                                   | 100 mA w 24 V prąd stały (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ilość sztuk w zestawie                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Jednostka opakowania

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,9 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 6,1 cm   |
| Długość opakowania 1           | 8,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 54,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 45       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 2,737 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki