

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , 6 przegród międzyfazowych INV/INS NSX100-250

LV429329

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Bariera międzyfazowa
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX100 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX160 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX250 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX100 DC ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX160 DC ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX250 DC Compact (ComPact NSX100) Compact (ComPact NSX160) Compact (ComPact NSX250) Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Easypact (EasyPact CVS100) Easypact (EasyPact CVS160) Easypact (EasyPact CVS250) PowerPact (Multi 9 N40 Vigi) PowerPact (Multi 9 SW60) Compact (INS250) Compact Compact INV100...250
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 6 szt.

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Wyłącznik Podstawa wtykowa
-------------------	-------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	11,1 cm
Długość opakowania 1	11,6 cm
Waga opakowania 1	102,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm

Waga opakowania 2	5,649 kg
-------------------	----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki