

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , SDTAM 24/415V AC/DC mod termomagnetyczny NSX100-630

LV429424

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630
Gama produktów	Compact
Skrócona nazwa urządzenia	SDTAM
Typ produktu lub komponentu	Moduł sygnalizacji awarii termicznej
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Zgodność gamy	Compact (Compact NSX) wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyzwalacz — wyzwalacz
Nazwa wyzwalacza	Micrologic 2.3 M Micrologic 2.2 M Micrologic 6.3 E-M Micrologic 6.2 E-M

Parametry uzupełniające

Największy prąd wyjściowy	0,08 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,0 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	58,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	46
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,123 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki