

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Napęd silnikowy, MTC 100/160, ComPacT NSX, 100/160, 220/240VAC 50/60Hz

LV429441

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MT250
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia	Automatyczne zbrojenie sprężyny
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX100 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX160 new generation) Compact (ComPact NSX100) Compact (ComPact NSX160) Compact (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX100 DC Compact (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX160 DC Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC PowerPact Multistandard (Multifix Ceiling) Easypact (EasyPact CVS250) PowerPact (Multi 9 SW60) PowerPact (Multi 9 N40 Vigi)
Typ sterowania	Komunikowanie
Napięcie sterujące [Uc]	220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Stacjonarny
Circuit breaker frame rated current	100 A 160 A

Parametry uzupełniające

Typ sygnału sterującego	Impuls Bistabilny
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maksymalna częstotliwość robocza	4 na minutę
Pobór mocy w VA	500 VA zamykanie 500 VA otwieranie
Osprzęt dostarczany w dostawie	Przejściówka SDE
Opis opcji blokowania	1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8 Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm

Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	17,2 cm
Waga opakowania 1	1,392 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	21,646 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki