



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Urządzenie monitorujące stan izolacji
Zastosowanie urządzenia	Insulation
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	200...440 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Dokładność pomiarowa	-50 %...0 %
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowany
[IΔn] zakres regulacji czułości wyłącznika różnicowoprądowego	0,1 A 0,2 A 0,5 A 1 A
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	5...10 s

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,09 kg
Wysokość dla opakowania 1	14,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	18 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,207 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------