



### Parametry podstawowe

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama produktów                      | Compact                                     |
| Gama produktów                      | ComPact NSX100...250                        |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                   |
| Nazwa wyzwalacza                    | MA                                          |
| Technologia wyzwalacza              | Magnetyczny                                 |
| Zgodność gamy                       | Compact NSX160<br>Compact NSX250            |
| Zastosowanie urządzenia             | Silnik                                      |
| Number of poles                     | 4P                                          |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 3t                                          |
| Położenie neutralne                 | LEFT                                        |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | I                                           |
| Rodzaj zabezpieczenia               | I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current             | 150 A at 65 °C                              |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz         |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                        |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                    |

### Parametry uzupełniające

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Regulowany    |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 9...14 x In   |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                        | Bez           |
| Neutral protection settings                            | No protection |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Certyfikaty produktu                       | EAC<br>Marine<br>CCC     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 515 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 15 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 23       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 12,24 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|