



Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPact NSX100...250
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz
Nazwa wyzwalacza	Micrologic 2.2 M
Technologia wyzwalacza	Elektroniczny
Zgodność gamy	Compact NSX160 Compact NSX250
Zastosowanie urządzenia	Silnik
Number of poles	3P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3t
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza	LSol
Rodzaj zabezpieczenia	L : for overload protection (long time) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for instantaneous short-circuit protection
Trip unit rated current	150 A at 65 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Klasa wyzwalania silnika	10 5 20
Uzupełniające zabezpieczenie silnika	Asymetria fazowa
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulowane 9 ustawień
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	70...150 A

Long-time protection delay adjustment type tr	Wartość stała
[Tr] long-time protection delay adjustment range	120 s at 1.5 x Ir for trip class 5 6.5 s at 6 x Ir for trip class 5 5 s at 7.2 x Ir for trip class 5 240 s at 1.5 x Ir for trip class 10 13.5 s at 6 x Ir for trip class 10 10 s at 7.2 x Ir for trip class 10 480 s at 1.5 x Ir for trip class 20 26 s at 6 x Ir for trip class 20 20 s at 7.2 x Ir for trip class 20
Pamięć termiczna	20 minut przed i po wyzwoleniu
Short-time protection pick-up adjustment type lsd	Regulowane 9 ustawień
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Wartość stała
[Tsd] Short-time protection delay adjustment range	0.01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Stacjonarny
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	2250 A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Bez
Sygnalizacja lokalna	Flashing LED (green) for ready to operate LED 95 % lth (red) for temperature over set point

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certyfikaty produktu	EAC CCC Marine
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	440 g
Wysokość dla opakowania 1	6,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,7 cm
Długość dla opakowania 1	11,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	28
Waga dla opakowania zbiorczego 2	12,979 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy