

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact NSX , przekładnik prądowy INV/INS 150/5A do wyłącznika Compact NSX160/250 4P

LV430558

### Parametry podstawowe

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia          | moduł przekładnika prądowego                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu        | Przekładnik prądowy                                                                                      |
| Zastosowanie urządzenia            | Sterowanie                                                                                               |
| Zgodność gamy                      | Compact (ComPact NSX160)<br>Compact (ComPact NSX250)<br>Compact (INS250)<br>Compact Compact INV100...250 |
| Opis biegunów                      | 4P                                                                                                       |
| [In] prąd znamionowy               | 150 A                                                                                                    |
| Przekładnia przekładnika prądowego | 150/5 A                                                                                                  |
| Pobór mocy                         | 3 VA                                                                                                     |
| Klasa dokładności                  | Klasa 4.5                                                                                                |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Zacisk dodatkowego podłączenia | Złącze kablowe 2,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------|------------------------------------|

### Środowisko pracy

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi | Klasa ii                 |
| Stopień ochrony IP                        | IP40 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK                        | IK04 zgodnie z IEC 62262 |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 14,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 14,5 cm |
| Długość opakowania 1           | 17,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 1,16 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Wysokość opakowania 2  | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2 | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2   | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2      | 5,127 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki