



### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | Compact                                                                              |
| Gama produktów                      | ComPact NSX100...250                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                                                            |
| Nazwa wyzwalacza                    | TM-D                                                                                 |
| Technologia wyzwalacza              | Termomagnetyczny                                                                     |
| Zgodność gamy                       | Compact NSX250                                                                       |
| Zastosowanie urządzenia             | Dystrybucja                                                                          |
| Number of poles                     | 4P                                                                                   |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 4t                                                                                   |
| Położenie neutralne                 | LEFT                                                                                 |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LI                                                                                   |
| Rodzaj zabezpieczenia               | L : for overload protection (thermal)<br>I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current             | 250 A at 40 °C                                                                       |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                  |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                                                                 |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowany    |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In  |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Wartość stała |

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| [Tr] long-time protection delay adjustment range     | 120...400 s at 1.5 x In<br>15 s at 6 x Ir |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd    | Regulowany                                |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 5...10 x In                               |
| Short-time protection delay adjustment type tsd      | Wartość stała                             |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                      | Bez                                       |
| Neutral protection settings                          | 1 x Ir (4t)                               |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-2<br>UL 508 |
| Certyfikaty produktu                       | CCC<br>Marine<br>EAC     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 589 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9,6 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 14,8 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 23       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 14,14 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|