



Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPact NSX100...250
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz
Nazwa wyzwalacza	Micrologic 6.2 E-M
Technologia wyzwalacza	Elektroniczny
Zgodność gamy	Compact NSX250
Zastosowanie urządzenia	Silnik
Number of poles	3P
Liczba zabezpieczonych biegunów	3t
Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza	LSIG
Rodzaj zabezpieczenia	L : for overload protection (long time) S : for short time short-circuit protection I : for instantaneous short-circuit protection Ochrona ziemnozwarciowa
Trip unit rated current	220 A at 65 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Klasa wyzwalania silnika	30 5 10 20
Uzupełniające zabezpieczenie silnika	Niedociążenie Rozruch przedłużony Utknięty wirnik

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulowane 9 ustawień
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	100...220 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Regulowany
[Tr] long-time protection delay adjustment range	120 s at 1.5 x Ir for trip class 5 6.5 s at 6 x Ir for trip class 5 5 s at 7.2 x Ir for trip class 5 240 s at 1.5 x Ir for trip class 10 13.5 s at 6 x Ir for trip class 10 10 s at 7.2 x Ir for trip class 10 480 s at 1.5 x Ir for trip class 20 26 s at 6 x Ir for trip class 20 20 s at 7.2 x Ir for trip class 20 720 s at 1.5 x Ir for trip class 30 38 s at 6 x Ir for trip class 30 30 s at 7.2 x Ir for trip class 30
Pamięć termiczna	20 minut przed i po wyzwoleniu
Short-time protection pick-up adjustment type lsd	Regulowane 9 ustawień
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Wartość stała
[Tsd] Short-time protection delay adjustment range	0.01 s
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Stacjonarny
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	3300 A
Ground-fault protection pick-up adjustment type lg	Regulowany
[lg] ground-fault protection pick-up adjustment range	0.2...1 x In for In > 50 A 0.3...1 x In for In = 50 A 0.6...1 x In for In = 25 A lg enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	Regulowany
[Tg] ground-fault protection time delay adjustment range	0...0.4 s
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Bez
Selektywne blokowanie strefowe ZSI	Z
Sygnalizacja lokalna	Flashing LED (green) for ready to operate LED 95 % lth (red) for temperature over set point
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD
Rodzaj pomiaru	Miernik energii
Elektryczny zapis danych	Wskaźniki utrzymania

Środowisko pracy

Normy	UL 508 EN/IEC 60947-2
Certyfikaty produktu	CCC EAC Marine
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	542 g
Wysokość dla opakowania 1	9,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,2 cm
Długość dla opakowania 1	15 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	11
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,449 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------