

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Napęd silnikowy, MT250, ComPacT NSX, 250, 110/130VAC 50/60Hz

LV431540

### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia           | MT250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ produktu lub komponentu         | Mechanizm silnikowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zastosowanie urządzenia             | Automatyczne zbrojenie sprężyny                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zgodność gamy                       | ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX250 new generation)<br>Compact (ComPact NSX250)<br>ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX250 DC<br>Compact Compact NSX250 DC<br>PowerPact Multistandard (Multifix Ceiling)<br>Easypact (EasyPact CVS250)<br>PowerPact (Multi 9 SW60)<br>PowerPact (Multi 9 N40 Vigi) |
| Typ sterowania                      | STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Napięcie sterujące [Uc]             | 110...130 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Circuit breaker mounting mode       | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Circuit breaker frame rated current | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ sygnału sterującego          | Impuls<br>Bistabilny                                           |
| Circuit breaker response time    | < 700 ms open<br>< 80 ms closed                                |
| Maksymalna częstotliwość robocza | 4 na minutę                                                    |
| Pobór mocy w VA                  | 500 VA zamykanie<br>500 VA otwieranie                          |
| Osprzęt dostarczany w dostawie   | Przejściówka SDE                                               |
| Opis opcji blokowania            | Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ.<br>1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8 |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 10,5 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 12,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 17,0 cm |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Waga opakowania 1              | 1,39 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15        |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm   |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm   |
| Waga opakowania 2              | 21,707 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki