



### Parametry podstawowe

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama produktów                      | Compact                                     |
| Gama produktów                      | ComPact NSX400...630                        |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                   |
| Nazwa wyzwalacza                    | Micrologic 1.3 M                            |
| Technologia wyzwalacza              | Elektroniczny                               |
| Zgodność gamy                       | Compact NSX630                              |
| Zastosowanie urządzenia             | Silnik                                      |
| Number of poles                     | 3P                                          |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 3t                                          |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | I                                           |
| Rodzaj zabezpieczenia               | I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current             | 500 A at 65 °C                              |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz         |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)                        |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                    |

### Parametry uzupełniające

|                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd    | Regulowane 9 ustawień                                                                  |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 5000 A<br>6000 A<br>2500 A<br>3000 A<br>4500 A<br>4000 A<br>5500 A<br>6500 A<br>3500 A |

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Short-time protection delay adjustment type tsd        | Wartość stała                             |
| [Tsd] Short-time protection delay adjustment range     | 0.01 s                                    |
| Instantaneous protection pick-up adjustment type li    | Stacjonarny                               |
| [li] instantaneous protection pick-up adjustment range | 6500 A                                    |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                        | Bez                                       |
| Sygnalizacja lokalna                                   | Flashing LED (green) for ready to operate |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | UL 508<br>EN/IEC 60947-2 |
| Certyfikaty produktu                       | Marine<br>CCC<br>EAC     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Packing Units

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 1,412 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 13,5 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 17,6 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 22 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S04       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 10        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 14,886 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 40 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 60 cm     |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|