



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 wyłącznik Compact ComPact NSX630 wyłącznik
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	400 A 630 A
Nazwa modułu	MB
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	Klasa A
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowo doziemny	Regulowane 5 ustawień
Czułość na prąd upływu	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowo doziemny	Regulowane 4 ustawienia
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	60 ms 150 ms 0 ms 310 ms

Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440...550 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Z
Maximum breaking time	800 ms
Kategoria przepięciowa	Klasa 2

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Normy	IEC 60947-2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,652 kg
Wysokość dla opakowania 1	14 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,2 cm
Długość dla opakowania 1	19,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,678 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------