



### Parametry podstawowe

|                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                           | ComPact NSX400...630                                                                                                                             |
| Gama produktów                                           | Compact                                                                                                                                          |
| Typ produktu lub komponentu                              | Vigi add-on                                                                                                                                      |
| Zastosowanie urządzenia                                  | Okablowanie                                                                                                                                      |
| Zgodność gamy                                            | Compact ComPact NSX400 wyłącznik<br>Compact ComPact NSX630 wyłącznik<br>Easypact EasyPact CVS400 wyłącznik<br>Easypact EasyPact CVS630 wyłącznik |
| Opis biegunów                                            | 4P                                                                                                                                               |
| [In] prąd znamionowy                                     | 400 A<br>630 A                                                                                                                                   |
| Nazwa modułu                                             | MB                                                                                                                                               |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego                    | Klasa A                                                                                                                                          |
| Rodzaj nastawy czułości na prąd upływu doziemny          | Regulowane 5 ustawień                                                                                                                            |
| Czułość na prąd upływu                                   | 0,3 A<br>1 A<br>3 A<br>10 A<br>30 A                                                                                                              |
| Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływu doziemny | Regulowane 4 ustawienia                                                                                                                          |
| [Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego  | 150 ms<br>0 ms<br>310 ms<br>60 ms                                                                                                                |

### Parametry uzupełniające

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) |
|--------------|----------------------|

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                        |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 200...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe     | Z                                                               |
| Maximum breaking time               | 800 ms                                                          |
| Kategoria przepięciowa              | Klasa 2                                                         |

## Środowisko pracy

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi | Klasa II    |
| Normy                                     | IEC 60947-2 |

## Packing Units

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 3,32 kg   |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 14,2 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 17 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 19,7 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | S04       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 6         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 20,606 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 60 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | P12       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 24        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 94,84 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 80 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|