

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , złącza 1x(35-300mm²) INV/INS do wyłącznika Compact NSX400 4 szt.

LV432480

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Bare cable connector
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX400 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX630 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) Compact Compact NSX400 Compact Compact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC Compact EasyPact (EasyPact CVS400) EasyPact (EasyPact CVS630) Compact (ComPacT INS) Compact (Compact INV)
Opis biegunów	4P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	630 A
Materiał przewodnika	Aluminium
Przylącza - zaciski	Zacisk śrubowy1 kabel (kable) 35...300 mm ²

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,300 cm
Szerokość opakowania 1	22,600 cm
Długość opakowania 1	20,100 cm
Waga opakowania 1	500,500 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	13,337 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki