



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Voltage presence indicator
Zastosowanie urządzenia	Monitoring
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact Compact INS Compact Compact INV
Opis biegunów	3P 4P
[In] prąd znamionowy	630 A

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	220...550 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	101 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	9 cm
Długość dla opakowania 1	13 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	28
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,541 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------