


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , zestaw 2 osłon izolacyjnych 4P (70mm)

LV432579

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Oslona izolacyjna
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX400 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX630 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX400 DC ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX630 DC Compact (ComPacT NSX400) Compact (ComPacT NSX630) Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC Easypact (EasyPact CVS400) Easypact (EasyPact CVS630)
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	4P
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

Parametry uzupełniające

Rozstaw połączeń	70 mm
Zgodność produktu	Wyłącznik

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,4 cm
Szerokość opakowania 1	27,5 cm
Długość opakowania 1	28,0 cm
Waga opakowania 1	281,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	11,64 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki