

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , blokada dźwigni napędowej 3 kłódki NSX400/630

LV432631

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	zamykanie na 1 do 3 kłódek
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie blokujące
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX400) Compact (ComPact NSX630) Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact (PowerPact L)
Sposób montażu	Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Zastosowanie zamka	Dźwignia
Pozycja blokady klucza	Z przodu
Opis opcji blokowania	Stacjonarny Zamek ZAŁ lub WYŁ Bez zamków

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	1,8 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	120,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki