



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Urządzenie monitorujące stan izolacji
Zastosowanie urządzenia	Insulation
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630
Opis biegunów	4P

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	200...440 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Dokładność pomiarowa	-50 %...0 %
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowy doziemny	Regulowany
[IΔn] zakres regulacji czułości wyłącznika różnicowoprądowego	0,1 A 0,2 A 0,5 A 1 A
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	5...10 s

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	3,288 kg
Wysokość dla opakowania 1	14,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	17 cm
Długość dla opakowania 1	20 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	13,639 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------