



Parametry podstawowe

Gama produktów	Compact
Gama produktów	ComPact NSX400...630
Skrócona nazwa urządzenia	Compact NSX630S
Typ produktu lub komponentu	Podstawowa rama
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Nazwa wyłącznika	Compact NSX630S
Number of poles	3P
[In] prąd znamionowy	630 A at 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2
Kategoria użytkowania	Kategoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	100 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 120 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 40 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 90 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 25 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Performance level	S 100 kA 415 V AC
Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV zgodnie z IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	100 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 120 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 65 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

90 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
 12 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
 12 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

Twałość mechaniczna	15000 cycles conforming to IEC 60947-2
Trwałość elektryczna	6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2 2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 4000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2 8000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
Podstawa montażowa	Płyta
Przylączy górne	Przednie
Przylączy dolne	Przednie
Rozstaw połączeń	45 mm
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Width (W)	140 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-2 UL 508
Certyfikaty produktu	CSA UL
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60664-1
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,558 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	29,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	3
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,44 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------