



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	We/wy
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ MasterPact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact H PowerPact Multifix Eco PowerPact Multifix Fire
Nazwa produktu	Enerlin'X IO

Parametry uzupełniające

Typ sieci komunikacyjnej	Universal Logic Plug na 2 złącza RJ45
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) - 20...10 %
Prąd pobierany	165 mA
Kompatybilność elektromagnetyczna	Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne zgodnie z EN/IEC 61000-4-2 Odporność na pola promieniujące 10 V/m zgodnie z EN/IEC 61000-4-3 Badania odporności na udary zgodnie z EN/IEC 61000-4-5
Ilość wejść	6 cyfrowy 1 analog
Typ wejścia	Cyfrowy w stan 1: 19,8...25,2 V - prąd stały (DC) - 6,1...8,8 mA Cyfrowy w stan 0: 0...19,8 V - prąd stały (DC) - 0 mA
Ilość wyjść	3 cyfrowy
Rodzaj wyjścia	Cyfrowy: 250 V - prąd przemienny (AC) - 5 A
Długość kabla	10 m
Sposób montażu	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN
Typ sterowania	Za pomocą oprogramowania

Opóźnienie	0...20 s
Częstotliwość wibracji	5...8,4 Hz
Przylączya - zaciski	Złączka śrubowa
Certyfikaty produktu	FCC GOST CE CULus
Normy	IEC 60947-6-2 UL 60950 IEC 60950 UL 508
Głębokość	70,6 mm
Wysokość	116 mm
Szerokość	71,7 mm
Masa produktu	229,5 g

Środowisko pracy

Wilgotność względna	5...85 %
Stopień ochrony IP	Złącza: IP2x Panel przedni: IP4X Inne elementy: IP3x
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Stopień zabrudzenia	3
Ognioodporność	V0 zgodnie z UL
Odporność na uder mechaniczny	1000 m/s ²

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	297 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,8 cm
Długość dla opakowania 1	12,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,752 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	192
Waga dla opakowania zbiorczego 3	71,228 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------