

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Compact NSX , osłony zaciskow NSX DC PV

LV438327

### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu         | Osłona zacisków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodność gamy                       | ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX100 DC<br>ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX160 DC<br>ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX250 DC<br>Compact Compact NSX100 DC<br>Compact Compact NSX160 DC<br>Compact Compact NSX250 DC<br>Compact (INS250)<br>Compact Compact INV100...250 |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria izolacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis biegunów                       | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość sztuk w zestawie              | 1 set                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Parametry uzupełniające

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Sprzęg wyjściowy       | Równoległy                                    |
| Lokalizacja połączenia | Po stronie zasilania<br>Na odpływie/odpływowe |
| Stopień ochrony IP     | IP40 zgodnie z IEC 60529                      |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 9,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 32,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 37,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 359,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 9         |
| Wysokość opakowania 2          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 3,870 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12       |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 36         |
| Wysokość opakowania 3          | 50,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 28,528 kg  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

### Zalecane zamienniki